

DL-UNI20050

Комплект для ремонта форсунок
CR Siemens VDO



Генератор сигналов «**CRistina-PIEZO**» предназначен для подачи сигнала управления на пьезопакет форсунок COMMON RAIL, для измерения и анализа электрических и механических параметров форсунки при ее проверке или ремонте.

Возможности прибора:

- Входной контроль пьезофорсунок напряжением 30-150 В и током не более 16 А. (Создание требуемого сигнала для активации пьезофорсунки и ее работа на ручном прессе).
- Определение параметров форсунки для последующей правильной сборки пьезофорсунок SIEMENS:
 - Измерение сопротивления пьезопакета в пределах 10kOm – 2MOm.
 - Измерение емкости пьезопакета в пределах 0,5 – 9 μ F.
 - Измерение сопротивления изоляции в пределах 100kOm – 100MOm.
 - Измерение плавного хода пьезопакета.

Комплект поставки

Контроллер CRistina-Piezo	1 шт
Струбина-держатель форсунок Piezo ST-04	1 шт
Кронштейн держатель оснащения	1 шт
Измеритель воздуха	1 шт
Воздушный фильтр	1 шт
Кран распределительный воздушный	1 шт
Редуктор для воздуха	1 шт
Манометр электронный	1 шт
Комплект трубок	1 комп.
Муфта быстрого соединения 6 мм	1 шт
Комплект из 2-х штуцеров для обратного слива форсунок Siemens VDO	1 комп.
Комплект адаптеров для измерения хода клапана форсунки CR VDO Siemens. DL-CR50165	1 комп.

Дополнительно!

- DL-UNI30545 Ключ для монтажа/демонтажа гайки мультипликатора форсунок SIEMENS
- DL-CR50163 Ключ для монтажа/демонтажа пьезопакета форсунок CR VDO Siemens 25 мм
- DL-CR50164 Ключ для монтажа/демонтажа пьезопакета форсунок CR VDO Siemens 27 мм